FICHE TECHNIQUE

DECOLLE ETIQUETTE

DOMAINE D'APPLICATION / PROPRIETES :

- Permet le décollage de tous les autocollants par infiltration.
- Il est également utilisable pour le nettoyage des traces de colle, de peinture, de feutre etc.
- Permet également de ramollir les joints polyuréthane (donc ceux de pare-brise pour faciliter leur dépose.
- Il peut altérer certaines surfaces fragiles.
- Il est toujours recommandé de faire un essai préalable sur les plastiques et surfaces sensibles.
- Produit à usage professionnel.

CARACTERISTIQUES :

- Mélange de solvants pétroliers et cétoniques.
- Diluant organique à séchage rapide.
- Incolore.
- Volume net = 97% de matière active
- COV : 725 g/l – Directive 2004/42/CE IIB (a) - Produit préparatoire : 850 g/l max.

Format du boîtier : 65 X 195 Boîtier fer	Gaz propulseur : CO_2
Capacité nominale : 650 ml	Volume net : 400 ml

MODE D'EMPLOI :

- Pulvériser le produit sur les parties à décoller.
- Laisser imbiber.
- Recommencer l'opération si l'effet du produit n'est pas suffisant la première fois.
- Travailler en atmosphère ventilée.

PICTOGRAMMES DE DANGER :

F+ Extrêmement Inflammable

Xi - Irritant

N - Dangereux pour l'environnement

RECOMMANDATIONS :

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas respirer les vapeurs d'aérosol. **Conserver hors de portée des enfants.** Ne pas utiliser pour un autre usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

- Pour tous renseignements complémentaires, consulter **la fiche de données de sécurité.**

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité dans le cas d'une mauvaise utilisation.

GETRAC - Parc Industriel de Torcy – BP 37 - 77201 MARNE LA VALLEE Cedex 01
Téléphone : +33(0)1.60.05.83.81 - Télécopie : +33(0)1.60.06.53.81 e.mail : contact@getrac.fr - **www.getrac.fr**